

初链挖矿 Windows 版

一、客户端安装

1. 在 D 盘创建文件夹 truechain
2. 进入 truechain 目录下:
3. 下载挖矿可执行文件并解压

<https://github.com/truechain/truechain-engineering-code/releases>

进入网址下载本机系统的可执行文件压缩包, 解压完后, 把可执行文件放到 truechain 目录下。

二、客户端配置文件

每一个节点运行的客户端, 要把端口 30311, 30310, 30303, 9215tcp 和 udp 都要打开。

客户端的配置: 设置矿工地址, 公网 ip, 参与委员会竞选

- 1 .进入目录 truechain
- 2 .创建 config 文件

新建一个空记事本文件,内容是下边修改好的配置内容,保存名称改为 config.ini

```
[Etrue]
```

```
Host = "124.251.110.182 "
```

```
Etherbase = "0x58f5e2c7cf723c0e76ca1bc236bed39d2d82001d"
```

三、启动挖矿

1. 进入终端执行启动挖矿命令

键盘上的 Win+R 后, 在运行框里输入 cmd 确定进入到终端

2. 在终端中进入到 D 盘

在终端输入 d:

3. 进入 D 盘的 truechain 目录

```
cd truechain
```

4. 让可执行程序有执行权限: chmod +x gettrue.exe

5. 输入以下命令启动挖矿

```
gettrue.exe --datadir ./data --config ./config.ini --testnet --mine console
```